

VASARŲ IŠPARDAVIMAS



SPS.SOHO+ Line Interactive



Techniniai duomenys:

Technologija: Line Interactive
 Įėjimas: 220, 230, 240V
 Išėjimas: 220, 230, 240V
 Dažnis: 50 or 60Hz
 Lizdų jungtys: Schuko



▲ Sandėliuojama prekė

	Modelis kVA/KW	Autonomija min.	UPS (mm)				Nr. bat.	Bat. Ah.
			x	h	y	kg		
▲	SPS.400/240.SOHO+	8	100	140	330	4,5	1	4,5
▲	SPS.600/360.SOHO+	8	100	140	330	5	1	7
▲	SPS.800/480.SOHO+	8	100	140	330	6,5	1	9
▲	SPS.1400/840.SOHO+	10	145	205	405	9,5	2	9
▲	SPS.2000/1200.SOHO+	6	145	205	405	10	2	9



Antares 1-3kVA On-line



Techniniai duomenys:

Technologija: On-line, double conversion
 Įėjimas: 220 / 230 / 240 V
 Išėjimas: 220 / 230 / 240 V
 Dažnis: 50 / 60 Hz
 Įėjimo galios faktorius: >0,98
 Išėjimo galios faktorius: 0,8
 Jungtys: RS-232
 Jungimas lygreičiai: Modelis ≥6kVA
 Formatas: Tower
 Lizdų jungtys: Schuko

Papildomai pagal pageidavimus:

SNMP adaptor
 Dry contacts card



	Kodas	Aprašymas	Galia	Baterijos			Matmenys LxPxH (mm)	Masė Kg
			kVA/kW	Ah	V	Min		
ANTARES UPS series								
▲	ANOL01-008	UPS On Line Double Conversion	1 / 0,8	7	12	8	144x361x210	10
▲	ANOL02-008	UPS On Line Double Conversion	2 / 1,6	7	12	8	191x428x330	20
▲	ANOL03-008	UPS On Line Double Conversion	3 / 2,4	9	12	8	191x428x330	27



TWIN RT 0.7-10kVA On-line



Techniniai duomenys:

Technologija: On-line, double conversion
 Įėjimas: 220 / 230 / 240 V
 Išėjimas: 220 / 230 / 240 V
 Dažnis: 50 / 60 Hz
 Įėjimo galios faktorius: >0,99
 Išėjimo galios faktorius: 0,9
 Jungtys: RS-232
 Jungimas lygreičiai: Modelis ≥4kVA (up to two units)
 Stebėjimo programa: Yra
 Formatas: Rack / tower
 Lizdų jungtys: C13

Papildomai pagal pageidavimus:

External maintenance bypass
 Dry contact card
 SNMP adaptor



SLC-2000-TWIN RT (2000VA/1800W)								
	KODAS	MODELIS	UPS duomenys				Autonomija	Baterijos
			y	x	h	kg		
▲	698AA000004	SLC-2000-TWIN RT	435	438	89	20	6	4 (9Ah)



TWIN PRO 1-3kVA On-line



Techniniai duomenys:

Technologija: On-line, double conversion
 Įėjimas: 220 / 230 / 240 V
 Išėjimas: 220 / 230 / 240 V
 Dažnis: 50 / 60 Hz
 Įėjimo galios faktorius: >0,99
 Išėjimo galios faktorius: 0,8 modeliai ≤3kVA
 Jungimas: RS-232
 Stebėjimo programa: Yra
 Formatas: Tower
 Lizdų jungtys: Schuko

Papildomi pagal pageidavimus:

External maintenance bypass
 Dry contact card
 SNMP adaptor



▲ Sandėliuojama prekė

SLC-1000-TWIN PRO (1000VA/800W)		UPS duomenys				Autonomija	Baterijos
KODAS	MODELIS	y	x	h	kg		
▲ 699AA000002	SLC-1000-TWIN PRO	400	145	220	14	9	3 (7Ah)
SLC-1500-TWIN PRO (1500VA/1200W)							
▲ 699AA000003	SLC-1500-TWIN PRO	460	192	347	29	24	8 (7Ah)
SLC-2000-TWIN PRO (2000VA/1600W)							
▲ 699AA000004	SLC-2000-TWIN PRO	460	192	347	30	14	8 (7Ah)
SLC-3000-TWIN PRO (3000VA/2400W)							
▲ 699AA000010 + 699BT000003	SLC-3000-TWIN PRO (24')	460	192	347	15	24	2x8 (7Ah)



HIGH DISCHARGE LONG LIFE (10 YEARS) BATTERIES

▲	FGHL		Matmenys (mm)			Masė (kg)
	Aprašymas	Modelis	ilgis	plotis	aukštis	
▲	12v 5,0ah	12FGHL22	90	70	102	2.00
▲	12v 7,2ah	12FGHL28	151	65	94	2.65
▲	12v 9,0ah	12FGHL34	151	65	94	2.90
▲	12v 12ah	12FGHL48	151	98	94	4.35



Pastaba: dėl kitų UPS ar baterijų modelių kreiptis papildomai.

Akcija galioja iki 2016.07.31
Prekių kiekis ribotas